

TRANSFORMADOR ISOLADOR TI



- Transformador Isolador com Blindagem Eletrostática;
- Configurações: Monofásico, bifásico ou trifásico;
- Potências: de 1 a 1.500 KVA;
- A seco;
- Tensão de operação: conforme solicitação;
- Enrolamentos: fio de cobre ou alumínio(conforme solicitação);
- Classe de isolamento térmica: B (130°C). Outras classes: F (155°C) ou H (180°C) - sob solicitação;
- Classe de tensão: 1,2 Kv - maior, sob solicitação;
- Núcleo Magnético: chapas GO (Grão orientado) ou GNO (Grão não orientado), com baixas perdas (tratada);
- Alojamento: gabinete metálico, grau de proteção IP 20 (outro, sob consulta), auto sustentado por deslizadores ou rodízios, tratado e pintado a pó por processo eletrostático, disponível na cor preto fosco.

Monofásico / Bifásico / Trifásico



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TRANFORMADOR ISOLADOR MONOFÁSICO								
Potência	Dimensões sem caixa			Peso	Dimensões sem caixa			Peso
Kva	Largura	Altura	Profundidade	Kg	Largura	Altura	Profundidade	Kg
1,0	150	150	140	11	210	210	300	13
2,0	180	180	160	16	210	210	300	18
3,0	180	180	180	20	210	210	300	22
5,0	280	300	200	40	400	470	300	50
6,0	280	300	220	45	400	470	300	55
7,0	300	320	220	50	400	470	300	60
10	300	350	220	60	400	470	300	70
12	330	340	230	72	500	570	360	88
15	350	400	240	84	500	570	360	104
20	370	420	250	100	500	570	360	116
25	400	450	260	125	600	750	450	161
TRANFORMADOR ISOLADOR TRIFÁSICO								
Potência	Dimensões sem caixa			Peso	Dimensões sem caixa			Peso
Kva	Largura	Altura	Profundidade	Kg	Largura	Altura	Profundidade	Kg
3,5	340	230	170	35	400	470	400	45
5	360	300	190	60	500	570	360	90
7,5	360	400	200	70	500	570	360	100
10	360	410	200	80	500	570	360	110
15	405	400	200	100	500	570	360	130
20	420	450	220	130	500	570	360	160
30	480	560	250	185	600	750	450	221
40	500	500	350	210	600	750	450	250
50	525	600	300	300	700	850	500	347
60	570	600	300	320	700	850	500	367
75	650	700	350	350	800	850	700	422
100	650	700	350	430	800	1100	700	502
125	760	780	350	530	900	1200	700	624
150	780	800	370	600	900	1200	700	694
200	780	800	400	700	1000	1200	700	810
250	820	900	400	900	1000	1200	700	1010
300	850	950	450	1100	1000	1200	700	1210

TEASE ELETRÔNICA LTDA

Av. Fukuichi Nakata, 685 / 687 - Piraporinha -
Diadema - SP - CEP 09950-400 -
Fones (11) 4070-5858 // 4308-1579
vendas@tease.com.br
www.tease.com.br